CÔTÉS LISSES
ESSIEU SIMPLE

LES BENNES MONTRÉES PEUVENT AVOIR DES OPTIONS INSTALLÉES PAR LES DISTRIBUTEURS, VOIR LE VERSO DE LA BROCHURE POUR LES DÉTAILS DES OPTIONS.

MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES

	CSS — Benne à côtés lisses pour le marché standard et commercial	CSM — Benne à côtés lisses en acier DOMEX pour le marché municipal et commercial
HAUT DU CÔTÉ	Côté plié vers l'intérieur	Côté plié vers l'intérieur
CÔTÉS	3/16" – 44-W	3/16" – Domex 100W
POTEAUX DE CÔTÉ	AUCUN	AUCUN
DEVANT	3/16" – 44-W	3/16" – Domex 100W
PORTE	3/16" – 44-W	3/16" – Domex 100W
PLANCHER	3/16" – 44-W	1/4" – AR225
LONGERONS	3/16" – 44-W	3/16" – Domex 100W
LONGERONS (13' 6"+)	0,2242" – 44-W	3/16" – Domex 100W
POIDS DE LA BENNE	2 810 lb Modèle CSS 10' x 30" x 36"	3 014 lb Modèle CSM 10' x 30" x 36"
LONGUEURS DE BENNE STD	9' à 16'	9' à 16'
HAUTEURS DE CÔTÉ STD	24", 30", 36", 42"	24", 30", 36", 42"
HAUTEURS DE PORTE STD	30", 36", 42", 48"	30", 36", 42", 48"
LARGEUR INTÉRIEURE	86" à 88" - concept trapézoïdal	86" à 88" - concept trapézoïdal
SYSTÈME DE VÉRIN STD	Cylindre télescopique	Cylindre télescopique
SYSTÈME DE VÉRIN OPTIONNEL	Vérin sous plancher	Vérin sous plancher