TRADITIONNELS

BENNES TRADITIONNELLES

LES BENNES MONTRÉES PEUVENT AVOIR DES OPTIONS INSTALLÉES PAR LES DISTRIBUTEURS, VOIR LE VERSO DE LA BROCHURE POUR LES DÉTAILS DES OPTIONS.

MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES

	LTT — Le standard de l'industrie pour le compromis poids/durabilité	HTT — Le standard de l'industrie pour les efforts ultimes
HAUT DU CÔTÉ	Tube 3" x 4" x 3/16"	Tube 3" x 4" x 3/16"
CÔTÉS	1/8" – AR450	4,5 mm (3/16") – HARDOX 450
POTEAUX DE CÔTÉ	calibre 10 (0,134") – A-36	calibre 10 (0,134") – A-36
DEVANT	1/8" – AR450	4,5 mm (3/16") – HARDOX 450
PORTE	4,5 mm (3/16") – HARDOX 450	1/4" – HARDOX 450
PLANCHER	4,5 mm (3/16") – HARDOX 450	1/4" – HARDOX 450
LONGERONS	1/4" – 44-W	1/4" – 44-W
LONGERONS +	Profilé en I, 8" ou 10" (optionnel)	Profilé en I, 8" ou 10" (optionnel)
POIDS DE LA BENNE	4 796 lb Modèle LTT 17' x 48" x 60"	5 867 lb Modèle HTT 17' x 48" x 60"
LONGUEURS DE BENNE STD	10' à 23'	10' à 23'
HAUTEURS DE CÔTÉ STD	36" à 72"	36" à 72"
HAUTEURS DE PORTE STD	36" à 72"	36" à 72"
LARGEUR INTÉRIEURE	86" à 88" - concept trapézoïdal	86" à 88" - concept trapézoïdal
SYSTÈME DE VÉRIN STD	Cylindre télescopique	Cylindre télescopique
SYSTÈME DE VÉRIN OPTIONNEL	Vérin sous plancher	Vérin sous plancher