

ULTRA

BENNE LÉGÈRE



LES BENNES MONTRÉES PEUVENT AVOIR DES OPTIONS INSTALLÉES PAR LES DISTRIBUTEURS, VOIR LE VERSO DE LA BROCHURE POUR LES DÉTAILS DES OPTIONS.

Une tonne

Benne légère
à côtés ouvrants

calibre 11 (3mm) – Domex 100W

4,5 mm (3/16") – HARDOX 450

8" - profilé en C

Longeron de 5" sur sous-châssis de 4"
(profilés en C) - (optionnel)

1 961 lb

Modèle une tonne 11' x 15" x 24" (avec sous-châssis)

8' 6" à 12' 6"

12", 15", 18"

20", 24", 28"

88"

Cylindre télescopique (retrait de 6")

Vérin sous plancher

Entrepreneur

Benne légère à
côtés ouvrants doubles

calibre 11 (3mm) – Domex 100W

1/4" – HARDOX 450

10" - profilé en C avec bride de soutien

AUCUN

3 053 lb

Modèle entrepreneur 14' x 15" x 24" (côtés doubles ouvrants)

13' à 18'

12", 15", 18", 20"

20", 24", 28"

88"

Cylindre télescopique (retrait de 12")

Vérin sous plancher

CÔTÉS

POTEAUX DE CÔTÉ

DEVANT

PORTE

PLANCHER

LONGERONS

SOUSS-CHÂSSIS

POIDS DE LA BENNE

LONGUEURS DE BENNE STD

HAUTEURS DE CÔTÉ STD

HAUTEURS DE PORTE STD

LARGEUR INTÉRIEURE

SYSTÈME DE VÉRIN STD

SYSTÈME DE VÉRIN OPTIONNEL